

惠东县教育局

关于对《关于征求配建教育设施用地意见的函》的回复

县自然资源局：

贵局来文《关于征求配建教育设施用地意见的函》收悉。经我局研究，回复如下：

一、我局原则同意在稔山镇大埔屯社区下元教斜角新屋湾地段幼儿园的选址位置和用地规模；

二、关于建设规模和办学规模，参照《惠州市城乡规划管理技术规定》（2020年），建议由贵局审定；

三、关于移交建设标准见附件。

特此回复。

附件：惠东县小区配建教育设施移交建设标准



附件2:

中学、小学、幼儿园新建校舍建设标准

编号	项 目	标 准
1	外立面	1. 建筑风格与小区环境协调; 2. 设置空调安装位置并连接专用排水管道。
2	结构构件	独立柱采用圆柱
3	墙面	1. 外墙面: 用外墙砖装饰; 2. 内墙面和天花: 内墙搨灰面扫内墙涂料或乳胶漆二次, 阳角部分应设圆角; 3. 走廊墙面: 外墙砖贴到顶; 4. 梯间墙面(包括梯栏板): 用外墙砖贴到顶; 5. 卫生间、厨房: 白瓷片或浅色瓷片贴到顶; 6. 墙裙: 教学用房室内浅色瓷片贴到1.2米高, 其余用房原则上按内墙面装饰; 7. 踢脚线: 室内10cm高釉面砖踢脚线。
4	楼地面	1. 教室、实验室(包括走廊): 原色水磨石(玻璃条分格), 走廊可用彩色水磨石(玻璃条分格)或规格60×60cm以上防滑耐磨砖; 2. 办公室、会议室、接待室: 彩色水磨石(铜条分格)或规格60×60cm以上防滑耐磨砖; 3. 楼梯: 黑白麻花岗岩(踏步面界坑防滑)、防滑砖, 或彩色水磨石(铜条分格); 4. 厕所、厨房: 规格30×30cm以上防滑耐磨砖。
5	门	连门框成套复合钢板门, 卫生间和厨房可用塑料门框、扇, 有防盗要求的场室按需要安装防盗门。
6	窗	铝合金推拉窗白玻璃(铝合金和玻璃厚度按有关安全环保的规定)。外墙窗设不锈钢防护栏。厕所窗用铝合金固定磨沙玻璃百页窗。
7	楼梯扶手	安装不锈钢栏杆, 尺寸和规格按照设计的要求。
8	黑板	教室前后均设无尘磁性黑板; 实验室、电脑室前面设无尘磁性黑板(中、小学)。

中学、小学、幼儿园新建校舍建设标准

编号	项 目	标 准
9	讲台地面	教室设砖砌讲台，讲台饰面与教室地面相同（中、小学）。
10	水、电、煤气	1. 需有独立产权的用水、用电和煤气； 2. 用电容量一般中学 $\geq 450\text{KVA}$ ；小学 $\geq 300\text{KVA}$ ，幼儿园 $\geq 200\text{KVA}$ ； 3. 用电安装采用线槽敷设明线暗制（安全方面按有关规定），课室照明光管用固定支架吊装，高度离地面2.5米； 4. 用水总管管径一般要求中学 $\geq \text{DN}200$ ；小学 $\geq \text{DN}150$ ；幼儿园 $\geq \text{DN}100$ ，用水管安装按有关规定执行。
11	运动场	1. 篮球场：改性沥青砼基层，防滑聚脂橡胶或丙烯酸面层，配备标准篮球架（中、小学）； 2. 跑道：改性沥青砼基层，混合型（国标）环保无毒塑胶跑道。
12	围墙	1. 设计风格与小区环境协调，同时应从不易攀爬的角度考虑； 2. 围墙高度不少于2米
13	消防	消防箱使用圆角并半暗装
14	其他特殊部分	厨房、卫生室、隔离室、消防系统、防雷系统等特殊部分按政府相关部门的有关验收规定执行。